

TUBERÍA SIN SOLDADURA

Diámetros desde
1/2" hasta 8"



SERVICIO

- Servicio de corte por sierra de cinta de acuerdo a la longitud deseada.
- Entrega con certificado 3.1

VALOR AÑADIDO

- Plazos de entrega reducidos y cantidades ajustadas a sus necesidades.
- Soluciones a medida para sus necesidades específicas desde un solo proveedor.
- Ahorro de tiempo mediante una gestión flexible y manejable.
- Asesoramiento especializado en materiales muy especiales.

APLICACIONES

- Industrias de procesamiento químico.
- Aplicaciones con agua de mar y/o desalación.
- Construcción y mantenimiento de estaciones de generación de energía.
- Industria Oil & Gas y petroquímica.
- Desalación.

MATERIALES

Designación DIN / UNS

MATERIAL (DIN W Nr. / UNS)			Medidas
1.4462	S31803 / S32205	DUPLEX	1/2" a 8" - SCH10s a SCH80s
1.4410	S32750	SUPERDUPLEX 50	1/2" a 8" - SCH10s a SCH80s
1.4501	S32760	SUPERDUPLEX 60	1/2" a 8" - SCH10s a SCH80s
1.4547	S31254	254SMo	1/2" a 8" - SCH10s a SCH80s
1.4980	S66286	Gr. 660	1/2" a 8" - SCH10s a SCH80s
2.4816	N06600	INCONEL 600	1/2" a 4" - SCH10s a SCH80s
2.4856	N06625	INCONEL 625	1/2" a 4" - SCH10s a SCH80s
2.4660	N08020	ALLOY 20 / CB3	1/2" a 2" - SCH10s a SCH80s
1.4959	N08811	INCOLOY 800	1/2" a 11/2" - SCH10s a SCH80s
3.7035	R50400	TITANIO Gr. 2	1/2" a 8" - SCH10s a SCH80s
3.7165	R56400	TITANIO Gr. 5	1/2" a 8" - SCH10s a SCH80s

OTROS PRODUCTOS de ACEQUISA



BARRA MACIZA
Diam. 10 a 400 mm
ASTM A-240



TUBERÍA SOLDADA
Diam. 10 a 400 mm
ASTM A-240



TUBERÍA SIN SOLDADURA
1/2" A 8" SCH10 A SCH80S
ASTM A-789/790



BRIDAS DIN / ASA
1/2" A 24" 150lbs - 3000lbs
ASTM A-182



CHAPA
Esp. 0.5 a 40 mm
ASTM A-240



CODOS, TES, REDUCC...
BW, SW, ALTA PRESIÓN...
D8" A 24" SCH10 A SCH80S
ASTM A-815

